

TRANSPALETTE EMBARQUE CAPACITE 1 T



Le gerbeur autonome ou auto-embarqué est un matériel révolutionnaire.

Il va vous permettre de livrer et décharger des palettes directement chez vos clients. En effet, vous transportez avec vous ce gerbeur, dans votre utilitaire.

Il se charge dans votre camion tout seul !!

- 1/ Approchez le gerbeur de votre utilitaire et déposez votre palette à l'intérieur
- 2/ Prenez appui sur le plancher du camion
- 3/ Déverrouillez les longerons et tirez les vers vous
- 4/ Relevez le gerbeur
- 4/ Replacez les longerons sous les fourches
- 6/ Poussez légèrement, ca y est le gerbeur est chargé

Trois hauteurs de chargement (700, 800 et 1050 mm) sont disponibles en standard, répondant aux différentes hauteurs de camions existant sur le marché.

Capacité :1000 Kg (Unique sur le marché!)

Batteries 12V/115 Ah (Environ 40 Cycles par recharge avec la charge maximum)

Chargeur intégré + rechargeable sur allume cigare

Longueur de fourches pour la prise de palette Europe standard 1200*800 mm

Modèle semi électrique (Déplacement manuel - élévation électrique)

Déplacement aisé grâce à son faible poids propre (265, 275 ou 295 Kg maximum, batteries incluses)

Vidéo de démonstration disponible sur demande

3 CHOIX POSSIBLES EN FONTION DE L'ELEVATION

Modèle	PA 7 - 1000	PA 8 - 1000	PA 10 - 1000
Capacité (Kg)	1000	1000	1000
Centre de gravité (mm)	500	500	500
Hauteur de chargement (mm)	700	800	1050
Poids batteries incluses (Kg)	265	275	295
Hauteur repliée (mm)	1100	1200	1450
Longueur hors tout (mm)	1600	1600	1600
Largeur hors tout (mm)	1000	1000	1000
Largeur hors tout des fourches (mm)	540	540	540
Longueur des fourches (mm)	1200	1200	1200
Moteur de levage (W)	800	800	800
Batteries (V/Ah)	12/115	12/115	12/115
Nombre de cycles par recharge de la batterie moyen avec la charge maximale	40	40	40
Nombre de cycles moyen avec une charge de 100 Kg	120	120	120
Chargeur intégré (V/Ah)	12 / 7Ah	12 / 7Ah	12 / 7Ah