

Hydro-Transporteur

CE

pour des charges jusqu'à 3,8 tonnes

Description

- Les Hydro-Transporteur sont parfait pour le déplacement d'armoires, de coffres-forts, de boîtes ou de machines. Ils sont faciles et sûrs. Un transporteur se compose de 2 unités de transport et d'une sangle d'arrimage. Les unités de transport sont fixées sur les côtés de la charge et reliées par la sangle d'arrimage."
- Un transporteur se compose de 2 unités de transport et d'une ceinture à connecter.
- Les unités de transport sont fixées sur les côtés de la charge et reliées à la courroie standard. "
- Les deux unités de transport sont faciles à transporter ensemble.
- Contenu de la livraison JHT 18 S: 2 unités de transport, 2 sangles d'arrimage (5m)
Contenu de la livraison JHT 30/38 S: 2 unités de transport, 1 sangle d'arrimage (5m).





| Poids de la charge jusqu'à | | Draaglast | | 1,8 t | 3 t | 3,8 t |
|----------------------------|---------------------|----------------|----|----------|----------|----------|
| Type | Type | Dessin/ Schets | | JHT 18 S | JHT 30 S | JHT 38 S |
| Capacité | Maximale capaciteit | | kg | 1800 | 3000 | 3800 |
| Course | Slag | | mm | 180 | 180 | 180 |
| Hauteur de montage | Hoogte | H | mm | 1005 | 950 | 1000 |
| Longueur | Lengte | B | mm | 540 | 585 | 640 |
| Longueur de la sangle | Riemplengte | | mm | 5000 | 5000 | 5000 |
| Galets Ø | Wieldiameter Ø | | mm | 150 | 200 | 200 |
| Poids | Gewicht | | kg | 75 | 100 | 110 |